

**EZETEK**

ЗАЗЕМЛЕНИЕ | МОЛНИЕЗАЩИТА | УЗИП

Москва
ezetek@ezetek.ru
+7 (495) 580 3449
1-й Институтский
проезд, д. 5, стр. 1Санкт-Петербург
spb@ezetek.ru
+7 (812) 677 0881
ул. Возрождения,
д. 20а, литер АКраснодар
krasnodar@ezetek.ru
+7 (861) 217 7500
ул. Щорса,
д. 50

Технические характеристики EZ С 50/1000 Y PV TC		
Род тока	Постоянный	
Напряжение разомкнутой цепи	U_{ocSTC}	830 В
Максимальное длительное рабочее напряжение	U_{cpv}	1000 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс)	I_n	20 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс)	I_{max}	50 кА
Суммарный разрядный ток (8/20 мкс)	I_{total}	40 кА
Уровень напряжения защиты (+)-(-)	U_p	< 4,6 кВ
Уровень напряжения защиты (+)/(-)- РЕ	U_p	< 4,6 кВ
Время срабатывания	t_A	< 25 нс
Номинальный ток короткого замыкания	I_{SCPV}	1000 А
Количество полюсов	3	
Механические характеристики		
Рабочая температура	T_a	От -40 °С до +85 °С
Допустимая влажность	RH	5%...95%
Крутящий момент затяжки	M_{max}	3,0 Нм
Максимальное сечение подключаемых проводов	35 мм ² (одножильный) / 25 мм ² (многожильный)	
Монтаж	35 мм DIN рейка	
Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254-2015	IP 20	
Материал корпуса	Термопластик: Степень тушения UL 94 V-0	
Тепловая защита	Есть	
Индикатор аварийного отключения	Красный	
Дистанционная сигнализация	Есть	
Коммутационная способность	АС: 250 В / 0,5 А; 125 В / 3 А	
Максимальное сечение подключаемых проводов	1,5 мм ² (одножильный)	
Крутящий момент затяжки	M_{max}	0.25 Нм
Артикулы		
EZ С 50/1000 Y PV TC	500404	
EZ С 50/XXXX Y PV TC (module)	500404	